

Inhalt

Seite	Inhalt
2	Die Kraftentwicklung: Dynamik wird Antrieb.
4	Vielseitigkeit macht zukunftssicher.
5	Ihr neuer Kolbenkompressor.
6	AIRKO Leistungstransparenz: Stichworte. Eckdaten. Entscheidungshilfen.
8	Inhaltsübersicht
	Kolbenkompressoren
11	Primus
14	Trailer
19	Silko
20	Remus
22	Maxxi
	Druckluftwerkzeuge
26	Schlagschrauber
28	Kraftsteckschlüssel
29	Bohrmaschinen
30	Ratschenschrauber
31	Drehschrauber
32	Trennen
34	Exzenterschleifer
35	Stab- und Winkelschleifer
36	Wartungsgeräte
38	Farbspritzpistolen
40	Qualitäts-Pflegeräte
44	Rohrleitungssystem Airflow
48	Druckluft-Zubehör für Handwerk und Gewerbe
52	Schraubenkompressoren
54	SOLUTION
57	Kolbenkompressoren für die Industrie
60	Kolbenkompressoren Baukastensystem
62	HL
64	Booster
66	AIRKO Tower
67	Druckluftbehälter, Kältetrockner, Adsorptionstrockner, Atemluftaufbereitung, Zyklonabscheider, Hochleistungsfilter, Kondensattechnik
76	Druckluft-Zubehör für Industrie und Gewerbe
78	Messen, Analysieren, Optimieren
79	Beratung, Service, Werterhaltung

Primus 5000

Laufruhiger Einzylinderkompressor mit Direktantrieb.

Das besonders leise, fahrbare und direkt angetriebene Einzylinder-Aggregat in Industriequalität. Hochwertiger Marken-Filterregler, 2 Manometer, 2 AIRKO Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für einen reduzierten und gefilterten Anschluss sowie einen unreduzierten Anschluss (Behälterdruck), thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil. Dreh- oder Wechselstrom. AIRKO-Komplettausstattung*.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 36 Monate
 Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹

Hochwertiger Luftsaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz

AIRKO-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer

Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer

Großzügig dimensionierter Lüfter aus Gusseisen sorgt für für bestmögliche Kühlung

AIRKO-Schnellverschlusskupplung aus Stahl mit ULTRA-FLOW-Ventil für hohe Durchflussleistung

Markendruckschalter mit Entlastungsventil und Betriebsstundenzähler für optimale Überwachung

Stabiles Fahrwerk mit großen, breiten Gummi-Rädern für komfortablen Transport und sicheren Stand

Robuster Qualitäts-Energiesparmotor der Klasse IE2 für geringste Betriebskosten

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(l)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Primus 5000 D	310	229	190	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	410.000	9009261100000	1.397,-
Primus 5000 W	310	229	190	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	410.002	9009261100024	1.474,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(l), Drehzahl 1.450 min⁻¹, W = Wechselstrom 230 V - 1/50 Hz, D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.