

Trailer 7002

Besonders leise und besonders mobil.

Der fahrbare und direkt angetriebene Zweizylinder-Montagekompressor in Trolley-Bauweise mit 90-Liter-Behälter. Hochwertiger Marken-Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 3 getrennte AIRKO Profi-Stahlschnellverschlusskupplungen für unreduzierte, reduzierte ungeölte und reduzierte geölte Druckluft, thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. AIRKO-Komplettausstattung*.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 36 Monate
 Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹

AIRKO-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer

Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer

Hochwertiger Luftansaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz

AIRKO-Schnellverschlusskupplung aus Stahl mit ULTRA-FLOW-Ventil für hohe Durchflussleistung

Großzügig dimensionierter Lüfter aus Gusseisen sorgt für bestmögliche Kühlung

Bedienungseinheit mit Filterregler, Öler, Manometer und 3 getrennten AIRKO Schnellverschlusskupplungen

Drehstromstecker mit Phasenwender: Auf Antrieb die richtige Motordrehrichtung wählen

Besondere Mobilität durch stabiles Fahrwerk, große Räder und spezielle AIRKO-Trolley-Bauweise

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Trailer 7002 D	620	507	423	10	3,0	90	62 x 80 x 130	88	67	411.022	9009261110221	2.289,-

* nutzbares Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹, D = Drehstrom 230/400 V – 3/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

Trailer 220, 260, 365

Professionelle Leistung für den mobilen Einsatz.

Die leistungsstarken Montage-Kompressoren in professioneller Ausstattung für den täglichen Einsatz. Fahrbarer Montagekompressor mit 24-Liter-Behälter (Trailer 260 mit 20-Liter-Behälter), geschützter Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometer, AIRKO-Schnellverschlusskupplung, samt automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom. AIRKO-Komplettausstattung.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 30 Monate
 Ersatzteilgarantie 15 Jahre

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹

Geschützte Armaturen- und Kompressorereinheit, inkl. Druckregler und 2 Manometer

Leichter Transport durch **schwenkbaren Tragegriff** (Trolley) und große, stabile Räder

Alu-Zwischenkühler für beste Kühlung und lange Lebensdauer

Leichter Transport durch **Trolley-Bauweise** und große, stabile Räder

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Trailer 220 W	250	176	145	8	1,80	24	60 x 43 x 78	26	75	411.026	9009261110269	499,-
Trailer 260 W	260	186	155	10	1,85	20	68 x 55 x 40	35	75	411.000	9009261110009	631,-
Trailer 365 W	330	256	220	10	1,80	24	49 x 64 x 81	54	73	411.028	9009261110283	998,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹ (Trailer 260 Drehzahl 2.850 min⁻¹), W = Wechselstrom 230 V – 1/50 Hz, IP 44, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.