

Trailer 365 Bau, 592 Bau

Robuste Montagekompressoren für den Baustelleneinsatz.

Fahrbare Zweizylinder-Montagekompressoren für den anspruchsvollen Einsatz mit Rundumschutz. Der Zweizylinder-Kompressor mit integriertem Alu-Zwischenkühler und sehr tiefem Schwerpunkt ermöglicht einen sicheren Betrieb und Transport. Der stabile Rahmen ergibt einen wirksamen Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile, geschützte Armatureinheit mit Filter-Druckregler samt Manometer, AIRKO-Schnellverschlusskupplung, automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und thermischem Überlastungsschutz. Betrieb mit Wechselstrom. Drehstrom (Trailer 365 Bau mit Wechselstrom). **Airko-Komplettausstattung***.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 30 Monate
 Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)



Zweizylinderaggregat mit niedriger Drehzahl garantiert ein Höchstmaß an Laufruhe und Lebensdauer



Der **stabile Rahmen** ergibt einen wirksamen Rundumschutz für alle empfindlichen Bauteile.



Einfacher und komfortabler Transport durch breiten Radstand und tiefen Schwerpunkt in Verbindung mit stabilen, großen Rädern

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹



Hochwertiger Luftausfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz



Die **praktische Werkzeugaufblage** dient zugleich als Schutz gegen Beschädigung von oben.



Drehstromstecker mit Phasenwender: Auf Antrieb die richtige Motordrehrichtung wählen

Trailer Silent

Ölfrei und leise im Allround-Einsatz.

Der universell einsetzbare, ölfreie Kompressor für den Heim-, Hobby- und Montagebereich. Tragbarer Allround-Kompressor mit 6-Liter-Behälter, Armatureinheit mit Druckregler und Manometer, AIRKO Schnellverschlusskupplung, samt automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und thermischem Überlastungsschutz. Betrieb mit Wechselstrom. **AIRKO-Komplettausstattung** mit Anschlusskabel und Stecker.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 24 Monate
 Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹



Ölfrei verdichtendes Aggregat, kein Ölwechsel notwendig, daher umweltschonend und wartungsfrei



Die **niedrige Drehzahl** garantiert ein Höchstmaß an Laufruhe, Lebensdauer und minimalen Geräuschpegel (66 dB(A))



Durch **geringes Gewicht** und integrierten Tragegriff sehr einfach zu transportieren



Universell einsetzbar durch kompakte Abmessungen im Heim-, Hobby- und Montagebereich



Armatureinheit mit Druckregler und Manometer



Vibrationsdämpfende Gummisaugfüße für hohe Stabilität im Betrieb

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Trailer 365 W-Bau	330	256	220	10	1,8	9+9	64 x 64 x 59	56	73	411.030	9009261110306	1.269,-
Trailer 592 D-Bau	590	459	390	10	3,0	11+11	82 x 55 x 89	88	79	411.008	9009261110085	1.757,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹ D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz, W=Wechselstrom 230V - 1/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Trailer Silent	130	85	70	8	0,75	6	53 x 21 x 54	15	66	411.010	9009261110108	348,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 6 bar(ü), Wechselstrom 230 V - 1/50 Hz, Schutzart IP 20, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.