

Silko 150, 200, 400

Extrem leise und enorm vielseitig

Die flüsterleisen und zuverlässigen Kompressoren für den direkten Einsatz am Arbeitsplatz, im Atelier oder Wohnung. Tragbarer und sehr leiser Kompressor mit 4-Liter-, 10-Liter- und 24-Liter-Behälter, Armatureinheit mit Filter-Druckregler und Manometer, samt automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter. Betrieb mit Wechselstrom. **Airko-Komplettausstattung** mit Anschlusskabel und Stecker.

Qualitätsprofil ●●●●○
Hergestellt in Europa
Garantie 24 Monate
Ersatzteilgarantie 10 Jahre



Integrierter Handgriff für sehr einfaches und bequemes Tragen.



Markendruckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Ein-/Ausschaltbetrieb.



Hochwertiger **Filterdruckregler** mit Schmutz- und Kondenswasserabscheidung.



Extrem leiser und **vibrationsfreier Betrieb** durch gekapselte Bauweise. Für Einsatz in Wohnungen, etc.

Geräuschpegel max. 33 dB(A)



Silko 200

Geräuschpegel max. 42 dB(A)



Silko 400


Geräuschpegel max. 31 dB(A)



Silko 150



Optimal geschützt durch **Kofferbauweise** mit integriertem Handgriff für bequemes Tragen.



Integrierte Öffnung für **Ölschauglas** zur einfachen Überwachung des Ölstand.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Silko 150 W	17	12	10	6	0,135	4	41 x 18 x 43	18	31	413.000	9009261130007	653,-
Silko 200 W	50	43	36	8	0,34	10	33 x 33 x 43	25	33	413.002	9009261130021	1.046,-
Silko 400 W	100	86	72	8	0,68	24	49 x 46 x 57	41	42	413.057	9009261130571	1.898,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 6 bar(ü), Drehzahl 2.900 min⁻¹, W = Wechselstrom 230 V ~ 1/50 Hz, Schutzart IP 31 (Silko 150 W Schutzart IP 20), Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand, Technische Änderungen vorbehalten.