

Remus 200-24

Ölfreies und fahrbares Einstiegsmodell für Hobby, Heimwerken und Kleinmontagen.

Der wartungsfreie Kompressor mit Direktantrieb für saubere und ölfreie Druckluft.

Fahrbar, mit 6- und 24-Liter-Behälter, robuster Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometern für den Behälter- und Arbeitsdruck, AIRKO-Schnellverschlusskupplung, samt automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom. AIRKO-Komplettausstattung*.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 24 Monate
 Ersatzteilgarantie 10 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker



Ölfrei verdichtendes Aggregat, kein Ölwechsel notwendig, daher umweltschonend und wartungsfrei.

Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometern

Kondesatablassventil über leichtgängigen Kugelhahn für perfekte Ableitung des Kondensats

Remus 220, 225, 375, 379

Direktgetriebener Universalkompressor für den anspruchsvollen Einsatz.

Der kompakte Universalkompressor mit Direktantrieb für den gehobenen Einsatz.

Fahrbarer, universell einsetzbarer Kompressor mit 24-, 50- und 90-Liter-Behälter, Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometern (Behälter- und Arbeitsdruck), AIRKO-Schnellverschlusskupplung, automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und Überlastungsschutz. Wechselstrom. AIRKO-Komplettausstattung*.

Qualitätsprofil ●●●●●
 Garantie 24 Monate
 Ersatzteilgarantie 10 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker



Zylinder aus hochwertigem Grauguss, mit großen Kühlflächen

Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometern

Kondesatablassventil über leichtgängigen Kugelhahn für perfekte Ableitung des Kondensats

Gummi-Standfuß für Vibrationsdämmung und sicheren Stand

Große gummbereifte Räder und zusätzlicher Gummipuffer sorgen für eine bessere Stabilität im Betrieb.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Remus 200-24	200	125	105	8	1,1	24	60 x 26 x 59	18	78	412.000	9009261120008	199,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 6 bar(ü), Drehzahl 2.850 min⁻¹, W = Wechselstrom 230 V – 1/50 Hz, Schutzart IP 20, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Remus 220	235	145	120	8	1,5	24	60 x 26 x 59	25	78	412.004	9009261120046	245,-
Remus 225	235	145	120	8	1,5	50	83 x 33 x 66	36	78	412.002	9009261120022	322,-
Remus 375	370	270	230	10	2,2	50	83 x 35 x 67	45	77	412.003	9009261120039	595,-
Remus 379	370	270	230	10	2,2	90	107 x 37 x 82	56	77	412.008	9009261120084	678,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü), Drehzahl 2.850 min⁻¹, W = Wechselstrom 230 V – 1/50 Hz, Schutzart IP 20, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.