

# Maxxi 4,0 / 5,5 / 7,5

Das Maximum an Kraft und Leistung

**Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse für den fahrbaren und stationären Einsatz.** Leistungsstarker, zweistufiger Zweizylinderkompressor bis zu 14 bar(ü) (Maxxi 4,0 D-90-14), auf fahrbaren 90-Liter-Behälter und stationärem 270-Liter-Behälter, vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter, Magnetventil für Anlaufentlastung, thermischer Motorüberlastungsschutz, Manometer, Sicherheitsventil, und Kondensatablassventil. Serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage (ab Type Maxxi 5,5). Drehstrom.

**AIRKO Komplettausstattung.**

**Qualitätsprofil** ●●●●○  
**Garantie** 30 Monate  
**Ersatzteilgarantie** 15 Jahre



Zweistufig verdichtendes **Zweizylinder-Aggregat** aus hochwertigem Grauguss, ruhiger, vibrationsarmer Lauf.



Serienmäßig mit automatischem **Stern-Dreieck-Schaltkasten** für die Wandmontage (ab Type Maxxi 5,5).



**Zwischen- und Nachkühler** mit großen Kühlrippen sorgt für niedrige Drucklufttemperaturen.



**Kondensatablassventil** über leichtgängigen Kugelhahn für perfekte Ableitung des Kondensats.



**Großer Schwungradlüfter** sorgt für optimale Kühlung und das robuste Metall-Schutzgitter dient zum Schutz der Bauteile.



Ausführung mit **90-Liter-Behälter**: fahrbar, mit großen gummiereiften Rädern.



Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge [l/min]	Höchst-druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
<b>Maxxi 4,0 D-90</b>	675	550	495	10	4	90	107 x 45 x 100	94	78	414.108	9009261140082	<b>1.644,-</b>
<b>Maxxi 4,0 D-90-14</b>	570	470	390	14	4	90	110 x 45 x 100	94	79	414.010	9009261140105	<b>1.849,-</b>
<b>Maxxi 4,0 D-270</b>	675	550	495	10	4	270	155 x 59 x 113	134	78	414.012	9009261140129	<b>2.016,-</b>
<b>Maxxi 5,5 D-270**</b>	840	615	605	10	5,5	270	170 x 56 x 134	181	80	414.014	9009261140143	<b>2.887,-</b>
<b>Maxxi 7,5 D-270**</b>	1080	920	780	10	7,5	270	176 x 56 x 140	216	82	414.016	9009261140167	<b>3.682,-</b>

**ACHTUNG:** Type MAXXI 5,5 und MAXXI 7,5 inklusive autom. Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage!

Optionen			
Schwingelemente (4 Stück, zur elastischen Lagerung)	447.080	9009261470806	<b>99,-</b>
AIRKOMat 31 mit Anbausatz auf Behälter	445.002	9009261450020	<b>365,-</b>
Hochdruckverbindungsschlauch mit Überwurfmutter und Adapter, 800 mm G 1/2" Gummi	447.008	9009261470080	<b>53,-</b>
Filterregler Serie 72 – 3/8" Regelbereich 0,3–10 bar	446.026	9009261460265	<b>105,30</b>
Filterregler Serie 84 – 3/8" Regelbereich 0,7–17 bar, mit Metallbehälter	446.080	9009261460807	<b>215,30</b>
Filterregler Serie 84 – 1/2" Regelbereich 0,3–10 bar, mit Metallbehälter	446.293	9009261460562	<b>156,80</b>

\* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 4,0 = 920 min<sup>-1</sup>, Maxxi 5,5 = 1.250 min<sup>-1</sup>, Maxxi 7,5 = 1.100 min<sup>-1</sup>. D = Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. \*\* mit Stern-Dreieck-Schaltkasten. Technische Änderungen vorbehalten.

# Maxxi 4,0/5,5

Maximale Kraft – minimaler Platzbedarf

**Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse mit maximaler Leistung für den stationären Einsatz.** Leistungsstarker, zweistufiger Zweizylinderkompressor auf 270-Liter-Behälter in platz sparender, stehender Ausführung, vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter, Magnetventil für Anlaufentlastung, thermischer Motorüberlastungsschutz, Manometer, Sicherheitsventil, und Kondensatablassventil. Serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage (ab Type Maxxi 5,5), Drehstrom. **AIRKO-Komplettausstattung.**

**Qualitätsprofil** ●●●●○  
**Garantie** 30 Monate  
**Ersatzteilgarantie** 15 Jahre



Zweistufig verdichtendes **Zweizylinder-Aggregat** aus hochwertigem Grauguss, ruhiger, vibrationsarmer Lauf.



**Großer Schwungrad-Lüfter** sorgt für optimale Kühlung und das robuste Metall-Schutzgitter dient zum Schutz der Bauteile.



**Zwischen- und Nachkühler** mit großen Kühlrippen sorgt für niedrige Drucklufttemperaturen.



Serienmäßig mit automatischem **Stern-Dreieck-Schaltkasten** für die Wandmontage (ab Type Maxxi 5,5).



Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
<b>Maxxi 4,0 D-270 ST</b>	675	550	495	10	4	270	86 x 85 x 210	160	78	414.040	9009261140402	<b>2.249,-</b>
<b>Maxxi 5,5 D-270 ST**</b>	840	715	605	10	5,5	270	86 x 85 x 210	173	80	414.042	9009261140426	<b>2.898,-</b>

**ACHTUNG:** Type MAXXI 5,5 inklusive autom. Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage!

#### Optionen

Schwingelemente (3 Stück, zur elastischen Lagerung)	447.078	9009261470783	<b>91,-</b>
AIRKOMat 31 mit Anbausatz auf Behälter	445.003	9009261450037	<b>294,-</b>
Hochdruckverbindungsschlauch mit Überwurfmutter und Adapter, 800 mm G 1/2" Gummi	447.008	9009261470080	<b>53,-</b>
Filterregler Serie 72 – 3/8" Regelbereich 0,3–10 bar	446.026	9009261460265	<b>105,30</b>
Filterregler Serie 84 – 1/2" Regelbereich 0,3-10 bar, mit Metallbehälter	446.293	9009261460562	<b>156,80</b>

\* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü), Drehzahl Maxxi 4,0 = 920 min<sup>-1</sup>, Maxxi 5,5 = 1.250 min<sup>-1</sup>. D = Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. \*\* mit Stern-Dreieck-Schaltkasten. Technische Änderungen vorbehalten.