

Schlauchaufroller

Gefertigt nach den Richtlinien
EN 1672-2 / DIL-Zertifikat



Schlauchaufroller mit Handkurbel und stufenlos regelbarer Bremse bis 300 bar

Werkstoff: **Typ Stahl:** Stahlblech mit Aluminium-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE/EPDM, **Typ Edelstahl:** 1.4301 mit Edelstahl-Drehgelenk, Dichtungen: PTFE/EPDM

Temperaturbereich: max. +100°C

Lieferumfang: Manueller Schlauchaufroller, komplett mit Winkeldrehgelenk

Optional: Hochtemperaturlösung (bis max. +180°C), FKM-Dichtungen -HT

Typ	Typ 1.4301	Rostfrei	Nennweite	Gewindeanschluss (IG)	Aufrollbare Schlauchlänge (bei Schlauch-Ø außen)	PN
SAM 14/10	---	---	DN 10	G 3/8"	24 mtr (15 mm)	300 bar
SAM 20/10	---	---	DN 10	G 3/8"	36 mtr (15 mm)	300 bar
SAM 14/12	---	---	DN 12	G 1/2"	12 mtr (22 mm)	200 bar
SAM 20/12	---	---	DN 12	G 1/2"	17 mtr (22 mm)	200 bar
---	SAM 20/12 ES	---	DN 12	G 1/2"	35 mtr (22 mm)	300 bar
---	SAM 40/12 ES	---	DN 12	G 1/2"	70 mtr (22 mm)	300 bar
---	SAM 20/19 ES	---	DN 19	G 3/4"	20 mtr (28 mm)	200 bar
---	SAM 40/19 ES	---	DN 19	G 3/4"	40 mtr (28 mm)	200 bar
---	SAM 20/24 ES	---	DN 24	G 1"	15 mtr (35 mm)	100 bar
---	SAM 40/24 ES	---	DN 24	G 1"	33 mtr (35 mm)	100 bar

Bestellbeispiel: SAM 14/10 **

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Hochtemperaturlösung (bis max. +180°C) ...-HT

4



Schlauchaufroller für Druckluft komplett mit Schnellkupplung NW 7,2

Werkstoffe: Material Trommel: hochfester Kunststoff, Gestell: verzinktes Stahlrohr, Kupplungen: Messing

Betriebsdruck: 15 bar

Lieferumfang: Schlauchaufroller komplett mit 20 mtr. gewebeverstärktem TX-Schlauch und montierter Einhand-Schnellkupplung NW 7,2 aus Messing

Vorteile: • Auf- und Abrollen während Betrieb möglich

Typ	Schlauch Ø innen
DST 6-20	6
DST 9-20	9



Typ WS SAF B (Anwendungsbeispiel)


Typ WS SAF (Anwendungsbeispiel)

Typ WS SA SET B

Schlauchaufroller und Schlauchwagen - Standard bis 7 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Typ	Beschreibung	Kapazität bis zu	Eingang (Anschluss zur Wasserversorgung)	Ausgang (Anschluss zum Schlauch)
WS SAF B	Fahrbarer Schlauchwagen aus verzinktem Stahlrohr und geformten Kunststoff, komplett mit zwei Kupplungsboxen (Kunststoff) mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch. Arbeitsdruck: 6 bar	60 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
WS SAF	Fahrbarer Schlauchwagen in Metallausführung, Stahlrohr pulverbeschichtet. Arbeitsdruck: 7 bar	70 mtr. 1/2" Schlauch	Kupplungsstecker (GARDENA-System)	Kupplungsstecker (GARDENA-System)
WS SA SET B	Wandschlauchtrommel komplett mit Wandhalterung, mit Schlauchanschluss für 1/2"-Schlauch, separate Schlauchführung für Wandmontage, Arbeitsdruck: 6 bar	30 mtr. 1/2" Schlauch	Schlauchanschluss (GARDENA-System)	Schlauchanschluss (GARDENA-System)



Garten-Wasserschläuche finden Sie ab Seite 334

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.